агротехкомплект.рф

**АГРОТЕХКОМПЛЕКТ**

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

# Коммерческое предложение



## Каток кольчато-зубчатый ККЗ-6Н-02 (510)

**Описание:** предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы.

**Цена: от руб.**

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли и выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и прогрузание опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян.

## Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Тип | Полуприцепной |
| Агрегатируется с трактором класса | 1,4…2,0 (80-130 л.с.) |
| Масса катка конструктивная, кг (не более) | 2770±10% |
| Дорожный просвет, мм (не менее) | 370 |
| Рабочая скорость, км/ч | До 12 |
| Транспортная скорость, не более, км/ч | 10 |
| Габариты катка в рабочем положении, мм<br>-длина<br>-ширина<br>-высота | <br>3500±100<br>6300±100<br>980±50 |
| Габариты катка в транспортном положении, мм<br>-длина<br>-ширина<br>-высота | <br>4920±100<br>2340±70<br>1630±50 |
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 6 |
| Ширина захвата в рабочем положении, не менее, м | 6 |
| Ширина рабочих секций (большая), не менее, мм | Не менее 6 |
| Ширина рабочих секций (малая),не менее, мм | 2040 |

8-800-234-15-77
atk2006@mail.ru
Доставка до хозяйства