агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



Каток кольчато-зубчатый ККЗ-9,2Н-02 (510)

Описание: предназначен для дробления комьев, разрушения почвенной корки, прикатывания почвы, уплотнения на глубину до 7 см подповерхностного и рыхления на глубину 4 см. поверхностного слоев почвы.

Цена: от руб.

1-секция малого крыла; 2-секция большого крыла; 3-гидроцилиндр; 4-центральная рама; 5-дышло (в составе сницы); 6-опора; 7-сница; 8-рама большого крыла; 9-колесо; 10-рама малого крыла; 11-зацеп крыльев. Каток состоит из пяти секций, которые закреплены на раме. Каждая секция с рабочими органами установлена на двух подшипниках Рабочие органы секций ККЗ-9.2Н состоят с клинчатых и зубчатых колец, набранных на оси. Рама состоит из пяти шарнирных частей. Такая конструкция обеспечивает возможность складывания катка для транспортирования. В транспортном положении сложенная рама фиксируется тягами.

Технические характеристики:

Агрегатируется с трактором класса	2,0…3,0 (115-200 л.с.)
Масса катка конструктивная, кг (не более)	4175±10%
Дорожный просвет, мм (не менее)	370
Рабочая скорость, км/ч	До 10
Транспортная скорость, не более, км/ч	10
Габариты катка в рабочем положении, мм -длина -ширина -высота	 3500±70 9430±100 980±50
Габариты катка в транспортном положении, мм -длина -ширина -высота	 6470±100 2340±70 1630±50
Ширина захвата в рабочем положении, не менее, м	9,0
Ширина рабочих секций (большая), не менее, мм	2040
Ширина рабочих секций (малая),не менее, мм	1630

8-800-234-15-77
atk2006@mail.ru
Доставка до хозяйства