агротехкомплект.рф

АГРОТЕХКОМПЛЕКТ

продажа сельскохозяйственной техники

8-800-234-15-77

Коммерческое предложение



Сеялка пневматическая точного высева

МС – 8 (с вентилятором, туками) + скиф

Описание: предназначена для точного пунктирного (пунктирно-гнездового) посева пропашных культур. Сеялки применяют для посева подсолнечника, кукурузы, сои, свеклы, овощных культур, хлопчатника, сорго и бахчевых культур с одновременным (раздельным от семян) внесением в почву минеральных удобрений.

Технические характеристики:

Тип: в рабочем положении в транспортном положении	навесная полунавесная
Агрегатируется с тракторами класса, л.с.	80-130
Ширина основных междурядий, см	70
Рабочая ширина захвата, м.	5,6
Рабочая скорость км/ч	7,2±1,8
Высевающая способность сеялки по семенам, шт./м	кукуруза, подсолн. 3-7, сорго 10-30, соя 14-35, бахчевые 2-10
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	от 4 до 12
Кол-во высевающих аппаратов, шт	8
Тип сошника	полозовидный
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм	1950x6200x3170
Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ с учетом высоты маркеров), мм	6200x1950x3170
Тип маркерного устройства	дисковый
Частота вращения ротора вентилятора при 1000об/мин. ВОМ	от 4020 до 4445
Частота вращения ротора вентилятора при 540 об/мин. ВОМ	от 2170 до 2400
Емкость бункера (семенного/тукового), л не менее	25 / 75
Коэффициент надежности выполнения технологического процесса, не менее	0,98
Масса, кг	1250

8-800-234-15-77

atk2006@mail.ru

Доставка до хозяйства

